

BASINÇLI YIKAMA MAKİNASI

HWC 850

HWC 850 Yıkama Makinası, kapalı bir kabin içerisinde bulunan nozüllerden pompalar vasıtasıyla su püskürtme prensibi ile kapalı devre çalışan bir temizleme makinesidir. Makinelerde %2-8 alkali kimyasal ve %92-98 su kullanılır. Yıkanacak malzemeler kendi eksenini etrafında bir motor tarafından döndürülen sepete konur. Malzemenin her noktasını etkin bir şekilde yıkayabilmek için alt, üst ve yanlardan nozüller vasıtasıyla basınçlı sıvı püskürtülerek yıkama işlemi gerçekleştirilir. Devirdaim sistemi ile su filitre edilmek suretiyle, su, deterjan, elektrik ve zaman (iş gücü) tüketimini en az sarfiyatla parça yıkama tasarlanmıştır. Bu nedenle tercih edilmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

SEPET ÇAPİ
YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ
TANK KAPASİTESİ
POMPA BASINCI BAR
POMPA GÜÇ
ISITICI
YÜKLEME AĞIRLIĞI
ELEKTİRİK
ZAMANLAYICI
TERMOSTAT
MOTOR TAHRİKLİ SEPET
YAĞ SIYIRICI
PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE
SIVI SEVİYE KONTROL VE OTOMATİK BESLEME
UZUNLUK, YÜKSEKLİK, GENİŞLİK
TAKRİBİ AĞIRLIĞI

HWC 850

750 mm
380 mm
65 Lt
3 bar
2.2 kw
7,5 kw
440 kg
220-380 V
0 - 30 min
0 - 120°C
Scrapper
AMORTİSÖRLÜ
AISI 304 Chrome
Automatic
85 - 85 - 100 cm.
200 kg.

STANDART EKİPMANLAR

YÜKLEME ARABASI
YAĞ SIYIRICI
PARÇA YIKAMA SEPETİ
KULLANIM KILAVUZU

ADET

1
1
1
1

STANDART EKİPMANLARI / STANDARD EQUIPMENTS / EQUIPEMENTS STANDARD EQUIPOS ESTANDAR / СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ةيفاسالا تادعمرلا



HWC 100



HWC 101

HWC 102

HWC 103

HWC 104

HWC 105

HWC 106

HWC 107

HWC 108

HWC 109

HWC 110

HWC 111

HWC 112

HWC 113

HWC 114

HWC 115

HWC 116

HWC 117

HWC 118

EKSTRA EKİPMANLARI / OPTIONAL EQUIPMENTS / EQUIPEMENTS OPTIONNELS EQUIPOS OPCIONALES / ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ةيفاضالا تادعمرلا



HWC 119



HWC 120



HWC 121

HWC 122

HWC 123

HWC 124

HWC 125

HWC 126

HWC 127